



LINE - FLEX

LINE - FLEX: LE CONDUIT FLEXIBLE DOUBLE PEAU POUR GÉRER LES DÉVOIEMENTS SUR TUBAGE

Grâce à la gamme LINE-FLEX, vous pouvez gérer vos tubages de conduits maçonnés présentant des dévoiements. Sa conception en Inox 316L double peau permet de réaliser les installations en Bois Energie avec les meilleures garanties. Sa résistance à la traction et à la torsion confère à la gamme LINE-FLEX une adaptabilité parfaite aux ouvrages à réaliser. Avant tubage, il est important de procéder à un ramonage complet du conduit existant. Il faut également vérifier la vacuité du conduit maçonné pour permettre le tubage du flexible.

DESCRIPTION

Conduit de fumée flexible pour évacuation des produits de combustion en double paroi en acier inoxydable

MATÉRIAUX

Double peau en Inox 316L

FINITION EXTÉRIEURE

Mat

ÉPAISSEURS (mm)

0,20 (2 x 0,10)

DIAMÈTRES DISPONIBLES (mm)

80 - 100 - 130 - 150 - 180 - 200

SYSTÈME D'UNION

Union avec accessoires.



Conditionnement avec carton dérouleur



APPLICATIONS

- Combustibles solides
- Chaudières gaz
- Chaudières condensation
- Tubage en gaine technique

CARACTERISTIQUES

- Installation en gaine technique ou conduit maçonné
- Température de travail jusqu'à 600°C
- Grande gamme d'accessoires de connexion entre le flexible et les conduits rigides.
- Tous les accessoires sont fabriqués en acier inoxydable **AISI 316L**

CERTIFICAT CE

0476-CPR-5169

CLASSIFICATIONS CE

T200 - P1 - W - V2 - L50010 - O



Stock tous diamètres